


## TYPE 111


- Ralo em aço inoxidável AISI 304 ou 316
- Classe de carga: K3
- Sifão removível em aço inox
- 3 entradas Ø 32/40/50 mm
- Cesto de retenção de sólidos em aço inoxidável
- Descarga horizontal
- Ajustável em altura
- Componentes independentes
- Rotação 360°

## RALO DE PAVIMENTO COM DESCARGA HORIZONTAL




| Referência  | D<br>[ mm ] | D1<br>[ mm ] | F<br>[ mm ] | H<br>[ mm ] | H1<br>[ mm ] | H4<br>[ mm ] | W1<br>[ mm ] | W2<br>[ mm ] |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 111.303.075 | 75          | 140          | 145x145     | 175-185     | 130-140      | 48-58        | 133          | 124          |

## SIFÃO REMOVÍVEL



| Referência  | D<br>[ mm ] | H<br>[ mm ] | S<br>[ mm ] | D2<br>[ mm ] | Caudal Máximo<br>[ l/seg ] |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 502.050.110 | 108         | 89          | 50          | 85           | 1,7                        |

## CESTO DE RETENÇÃO DE INERTES



| Referência    | H5<br>[ mm ] | D2<br>[ mm ] |
|---------------|--------------|--------------|
| 502.000.000 S | 22           | 150          |