




- Fabricado em polipropileno, aço inoxidável e ferro fundido
- Capacidade de carga: K3 (300 Kg.) ou L15 (1500 Kg.)
- Descarga horizontal DN110
- Fornecido com sifão, NEPTUNE ou proteção contra retorno
- Fornecido com cesto de retenção de sólidos
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Testado de acordo com a EN 1253

RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM POLIPROPILENO


Referência	Classe de Carga	Drenagem [l/min]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [Kg]
324 S	K3	160-183	Proteção contra retorno	Polipropileno	0,90
324 V	K3	98-104	Sifão	Polipropileno	0,92
324 X	K3	76-80	Sifão NEPTUNE	Polipropileno	0,90

RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL


Referência	Classe de Carga	Drenagem [l/min]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [Kg]
324 S N	K3	160-183	Proteção contra retorno	Aço inoxidável	0,91
324 V N	K3	98-104	Sifão	Aço inoxidável	1,01
324 X N	K3	76-80	Sifão NEPTUNE	Aço inoxidável	1,00

RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO


Referência	Classe de Carga	Drenagem [l/min]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [Kg]
324 S Li	L15	160-183	Proteção contra retorno	Ferro fundido	1,88
324 V Li	L15	98-104	Sifão	Ferro fundido	1,90
324 X Li	L15	76-80	Sifão NEPTUNE	Ferro fundido	1,90