


SÉRIE 329-330


- Fabricado em polipropileno e ferro fundido
- Capacidade de carga: L15 (1500 Kg.) ou B125 (12500 Kg.)
- Descarga horizontal DN110
- Fornecido com sifão, NEPTUNE ou proteção contra retorno
- Fornecido com cesto de retenção de sólidos
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Testado de acordo com a EN 1253

RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO



Referência	Classe de Carga	Drenagem [l/min]	Proteção Contra Odores	Material da Grelha	Parafusos	Peso [Kg]
329 S	B125	185-200	Proteção contra retorno	Ferro fundido	Não	6,75
329 V	B125	102-115	Sifão	Ferro fundido	Não	6,84
329 X	B125	83-89	Sifão NEPTUNE	Ferro fundido	Não	6,81
329 Sz	B125	185-200	Proteção contra retorno	Ferro fundido	Sim	6,67
329 Vz	B125	102-115	Sifão	Ferro fundido	Sim	6,96
329 Xz	B125	83-89	Sifão NEPTUNE	Ferro fundido	Sim	6,72

RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM POLIPROPILENO



Referência	Classe de Carga	Drenagem [l/min]	Proteção Contra Odores	Material da Grelha	Parafusos	Peso [Kg]
330 S	L15	185-200	Proteção contra retorno	Polipropileno	Não	1,94
330 V	L15	102-115	Sifão	Polipropileno	Não	2,00
330 X	L15	83-89	Sifão NEPTUNE	Polipropileno	Não	1,81
330 Sz	L15	185-200	Proteção contra retorno	Polipropileno	Sim	1,98
330 Vz	L15	102-115	Sifão	Polipropileno	Sim	2,02
330 Xz	L15	83-89	Sifão NEPTUNE	Polipropileno	Sim	1,76