


## SÉRIE 332


- Fabricado em polipropileno, aço inoxidável e ferro fundido
- Capacidade de carga: K3 (300 Kg.) ou L15 (1500 Kg.)
- Descarga horizontal DN50
- Fornecido com sifão, NEPTUNE ou proteção contra retorno
- Fornecido com cesto de retenção de sólidos
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Testado de acordo com a EN 1253

### RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM POLIPROPILENO




Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [ Kg ]
332 S	K3	93-101	Proteção contra retorno	Polipropileno	0,82
332 V	K3	75-83	Sifão	Polipropileno	0,84
332 X	K3	64-70	Sifão NEPTUNE	Polipropileno	0,96

### RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL



Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [ Kg ]
332 S N	K3	93-101	Proteção contra retorno	Aço inoxidável	0,96
332 V N	K3	75-83	Sifão	Aço inoxidável	0,98
332 X N	K3	64-70	Sifão NEPTUNE	Aço inoxidável	1,03

### RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO



Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [ Kg ]
332 S Li	L15	93-101	Proteção contra retorno	Ferro fundido	1,82
332 V Li	L15	75-83	Sifão	Ferro fundido	1,86
332 X Li	L15	64-70	Sifão NEPTUNE	Ferro fundido	1,85