




- Fabricado em polipropileno, aço inoxidável e ferro fundido
- Capacidade de carga: K3 (300 Kg.) ou L15 (1500 Kg.)
- Descarga horizontal DN75
- Fornecido com sifão, NEPTUNE ou proteção contra retorno
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Testado de acordo com a EN 1253

**RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM POLIPROPILENO**


Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [ Kg ]
333 S	K3	98-108	Proteção contra retorno	Polipropileno	0,87
333 V	K3	94-97	Sifão	Polipropileno	0,87
333 X	K3	69-76	Sifão NEPTUNE	Polipropileno	0,88

**RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL**


Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [ Kg ]
333 S N	K3	98-108	Proteção contra retorno	Aço inoxidável	0,99
333 V N	K3	94-97	Sifão	Aço inoxidável	1,04
333 X N	K3	69-76	Sifão NEPTUNE	Aço inoxidável	1,04

**RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO**


Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [ Kg ]
333 S Li	L15	98-108	Proteção contra retorno	Ferro fundido	1,89
333 V Li	L15	94-97	Sifão	Ferro fundido	1,95
333 X Li	L15	69-76	Sifão NEPTUNE	Ferro fundido	1,95