






- Ralos para aplicação indoor ou outdoor
- Fabricado em polipropileno e aço inoxidável
- Descarga horizontal DN40
- Classe de carga: K3 (300 Kg.)
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Fornecido com sifão removível e proteção anti retorno
- Capacidade de drenagem c/ proteção anti retorno: 56-70 l/min
- Capacidade de drenagem c/ sifão: 25-32 l/min
- Aro em aço inoxidável AISI 304
- Possibilidade de fornecimento com ou sem flange
- Vários tipos de grelhas disponíveis
- Testado de acordo com a EN 1253

GRELHA LABIRINTO



Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
L1 382 A C	0,80	Não	125 x 125
L1 382 B C	0,98	Sim	125 x 125

GRELHA FACE


Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
F1 382 A C	0,78	Não	125 x 125
F1 382 B C	0,97	Sim	125 x 125

GRELHA PORTÃO


Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
G1 382 A C	0,80	Não	125 x 125
G1 382 B C	0,98	Sim	125 x 125

GRELHA SOL


Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
382 A C	0,77	Não	125 x 125
382 B C	1,04	Sim	125 x 125