






- Ralos para aplicação indoor ou outdoor
- Fabricado em polipropileno e aço inoxidável
- Descarga vertical DN40
- Classe de carga: K3 (300 Kg.)
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Fornecido com sifão removível e proteção anti retorno
- Capacidade de drenagem c/ proteção anti retorno: 56-70 l/min
- Capacidade de drenagem c/ sifão: 30-37 l/min
- Aro em aço inoxidável AISI 304 ou em plástico
- Possibilidade de fornecimento com ou sem flange
- Vários tipos de grelhas disponíveis
- Testado de acordo com a EN 1253

GRELHA LABIRINTO



Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
L1 383 A C	0,99	Não	125 x 125
L1 383 B C	1,03	Sim	125 x 125

GRELHA FACE


Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
F1 383 A C	0,77	Não	125 x 125
F1 383 B C	0,98	Sim	125 x 125

GRELHA PORTÃO


Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
G1 383 A C	0,98	Não	125 x 125
G1 383 B C	1,01	Sim	125 x 125

GRELHA SOL


Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
383 A C	0,76	Não	125 x 125
383 B C	0,97	Sim	125 x 125