






- Ralos para aplicação indoor ou outdoor
- Fabricado em polipropileno e aço inoxidável
- Descarga vertical DN50
- Classe de carga: K3 (300 Kg.)
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Fornecido com sifão removível e proteção anti retorno
- Capacidade de drenagem c/ proteção anti retorno: 56-70 l/min
- Capacidade de drenagem c/ sifão: 30-37 l/min
- Aro em aço inoxidável AISI 304 ou em plástico
- Possibilidade de fornecimento com ou sem flange
- Vários tipos de grelhas disponíveis
- Testado de acordo com a EN 1253

**GRELHA LABIRINTO**



Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
L1 384 A C	0,80	Não	125 x 125
L1 384 B C	1,01	Sim	125 x 125

**GRELHA FACE**


Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
F1 384 A C	0,81	Não	125 x 125
F1 384 B C	1,02	Sim	125 x 125

**GRELHA PORTÃO**


Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
G1 384 A C	0,80	Não	125 x 125
G1 384 B C	1,05	Sim	125 x 125

**GRELHA SOL**


Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
384 A C	0,79	Não	125 x 125
384 B C	1,00	Sim	125 x 125