





- Ralos para aplicação indoor ou outdoor
- Fabricado em polipropileno e aço inoxidável
- Descarga vertical DN75
- Classe de carga: K3 (300 Kg.)
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Fornecido com sifão removível e proteção anti retorno
- Capacidade de drenagem c/ proteção anti retorno: 58-72 l/min
- Capacidade de drenagem c/ sifão: 32-39 l/min
- Aro em aço inoxidável AISI 304 ou em plástico
- Possibilidade de fornecimento com ou sem flange
- Vários tipos de grelhas disponíveis
- Testado de acordo com a EN 1253

GRELHA LABIRINTO




Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
L1 385 A C	0,81	Não	125 x 125
L1 385 B C	1,02	Sim	125 x 125

GRELHA FACE




Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
F1 385 A C	0,81	Não	125 x 125
F1 385 B C	1,02	Sim	125 x 125

GRELHA PORTÃO



Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
G1 385 A C	0,81	Não	125 x 125
G1 385 B C	1,02	Sim	125 x 125

GRELHA SOL



Referência	Peso [Kg]	Flange	Grelha [mm]
385 A C	0,78	Não	125 x 125
385 B C	1,00	Sim	125 x 125