






- Ralos para aplicação indoor ou outdoor
- Fabricado em polipropileno e aço inoxidável
- Descarga vertical DN110
- Classe de carga: K3 (300 Kg.)
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Fornecido com sifão removível e proteção anti retorno
- Capacidade de drenagem c/ proteção anti retorno: 58-72 l/min
- Capacidade de drenagem c/ sifão: 32-39 l/min
- Aro em aço inoxidável AISI 304 ou em plástico
- Possibilidade de fornecimento com ou sem flange
- Vários tipos de grelhas disponíveis
- Testado de acordo com a EN 1253

**GRELHA LABIRINTO**



Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
L1 386 A C	0,86	Não	125 x 125
L1 386 B C	1,06	Sim	125 x 125

**GRELHA FACE**


Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
F1 386 A C	0,86	Não	125 x 125
F1 386 B C	1,06	Sim	125 x 125

**GRELHA PORTÃO**


Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
G1 386 A C	0,86	Não	125 x 125
G1 386 B C	1,09	Sim	125 x 125

**GRELHA SOL**


Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
386 A C	0,83	Não	125 x 125
386 B C	1,03	Sim	125 x 125