






- Ralos para aplicação indoor ou outdoor
- Fabricado em polipropileno e aço inoxidável
- Descarga horizontal DN75
- Classe de carga: K3 (300 Kg.)
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Fornecido com sifão removível e proteção anti retorno
- Capacidade de drenagem c/ proteção anti retorno: 64-80 l/min
- Capacidade de drenagem c/ sifão: 29-36 l/min
- Aro em aço inoxidável AISI 304
- Possibilidade de fornecimento com ou sem flange
- Vários tipos de grelhas disponíveis
- Testado de acordo com a EN 1253

**GRELHA LABIRINTO**



Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
L1 388 A C	0,90	Não	125 x 125
L1 388 B C	1,11	Sim	125 x 125

**GRELHA FACE**


Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
F1 388 A C	0,90	Não	125 x 125
F1 388 B C	1,11	Sim	125 x 125

**GRELHA PORTÃO**


Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
G1 388 A C	0,90	Não	125 x 125
G1 388 B C	1,11	Sim	125 x 125

**GRELHA SOL**


Referência	Peso [ Kg ]	Flange	Grelha [ mm ]
388 A C	0,90	Não	125 x 125
388 B C	1,11	Sim	125 x 125