




- Fabricado em polipropileno e aço inoxidável
- Descarga horizontal DN50
- Classe de carga: K3 (300 Kg.)
- Aba para aplicação de tela impermeabilizante
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Fornecido com sifão e cesto de retenção de sólidos
- Capacidade de drenagem: 30-42 l/min
- Aro em aço inoxidável AISI 304 ou em plástico
- Vários tipos de grelhas disponíveis
- Testado de acordo com a EN 1253

GRELHA LABIRINTO



| Referência | Peso [Kg] | Aro em aço inoxidável | Grelha [mm] |
|------------|-------------|-----------------------|---------------|
| L1 411 L | 0,43 | Não | 100 x 100 |
| L1 411 N L | 0,43 | Sim | 100 x 100 |

GRELHA FACE


| Referência | Peso [Kg] | Aro em aço inoxidável | Grelha [mm] |
|------------|-------------|-----------------------|---------------|
| F1 411 L | 0,43 | Não | 100 x 100 |
| F1 411 N L | 0,43 | Sim | 100 x 100 |

GRELHA PORTÃO


| Referência | Peso [Kg] | Aro em aço inoxidável | Grelha [mm] |
|------------|-------------|-----------------------|---------------|
| G1 411 L | 0,43 | Não | 100 x 100 |
| G1 411 N L | 0,43 | Sim | 100 x 100 |

GRELHA SOL


| Referência | Peso [Kg] | Aro em aço inoxidável | Grelha [mm] |
|------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 411 L | 0,50 | Não | 100 x 100 |
| 411 N L | 0,50 | Sim | 100 x 100 |