




- Fabricado em polipropileno e aço inoxidável
- Descarga vertical DN50
- Classe de carga: K3 (300 Kg.)
- Aba para aplicação de tela impermeabilizante
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Fornecido com sifão e cesto de retenção de sólidos
- Capacidade de drenagem: 24-28 l/min
- Aro em aço inoxidável AISI 304 ou em plástico
- Vários tipos de grelhas disponíveis
- Testado de acordo com a EN 1253

## GRELHA LABIRINTO




Referência	Peso [ Kg ]	Aro em aço inoxidável	Grelha [ mm ]
L1 416 L	0,47	Não	100 x 100
L1 416 N L	0,48	Sim	100 x 100

## GRELHA FACE




Referência	Peso [ Kg ]	Aro em aço inoxidável	Grelha [ mm ]
F1 416 L	0,47	Não	100 x 100
F1 416 N L	0,48	Sim	100 x 100

## GRELHA PORTÃO



Referência	Peso [ Kg ]	Aro em aço inoxidável	Grelha [ mm ]
G1 416 L	0,47	Não	100 x 100
G1 416 N L	0,48	Sim	100 x 100

## GRELHA SOL



Referência	Peso [ Kg ]	Aro em aço inoxidável	Grelha [ mm ]
416 L	0,42	Não	100 x 100
416 N L	0,43	Sim	100 x 100