




- Fabricado em polipropileno, aço inoxidável e ferro fundido
- Capacidade de carga: K3 (300 Kg.) ou L15 (1500 Kg.)
- Descarga horizontal DN50
- Com colar/suporte para tela impermeabilizante
- Fornecido com sifão, NEPTUNE ou proteção contra retorno
- Fornecido com cesto de retenção de sólidos
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Testado de acordo com a EN 1253

**RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM POLIPROPILENO**


Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [ Kg ]
432 S	K3	93-101	Proteção contra retorno	Polipropileno	1,10
432 V	K3	75-83	Sifão	Polipropileno	1,10
432 X	K3	64-70	Sifão NEPTUNE	Polipropileno	1,10

**RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL**


Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [ Kg ]
432 S N	K3	93-101	Proteção contra retorno	Aço inoxidável	1,19
432 V N	K3	75-83	Sifão	Aço inoxidável	1,19
432 X N	K3	64-70	Sifão NEPTUNE	Aço inoxidável	1,20

**RALO DE PAVIMENTO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO**


Referência	Classe de Carga	Drenagem [ l/min ]	Proteção Contra Odores	Grelha	Peso [ Kg ]
432 S Li	L15	93-101	Proteção contra retorno	Ferro fundido	2,10
432 V Li	L15	75-83	Sifão	Ferro fundido	2,10
432 X Li	L15	64-70	Sifão NEPTUNE	Ferro fundido	2,10